

FE.SEB


Gradup

FEMALE SWIVEL EYE BOLT









1 in = 25.4 mm

Reference	Diameter	SF 5:1 WLL (t)	SF 4:1 WLL (t)	L Maxi (mm)	Torque (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
FE.SEB M 8 UP	M 8 (x1,25)	**0,40**	**0,50**	22	6	21	38	45	88	80	0,8
FE.SEB M 10 UP	M 10 (x1,5)	**0,50**	**0,70**	22	10	21	38	45	88	80	0,8
FE.SEB M 12 UP	M 12 (x1,75)	**0,80**	**0,90**	22	15	21	38	45	88	80	0,8
FE.SEB M 16 UP	M 16 (x2)	**1,40**	**1,80**	22	50	21	38	45	88	80	0,8
FE.SEB M 20 UP	M 20 (x2,5)	**2,00**	**2,70**	35	100	36	55	70	115	106	2,5
FE.SEB M 24 UP	M 24 (x3)	**3,40**	**4,20**	48	160	40	77	94	168	155	6,3
FE.SEB M 30 UP	M 30 (x3,5)	**5,50**	**6,30**	48	250	40	77	94	168	155	6,3
FE.SEB M 36 UP	M 36 (x4)	**9,00**	**11,00**	48	320	40	77	94	168	155	6,3