

430-2DE T44 Ekskavatöre Monteli Kırıcı**Aksesuarlar**

Kırma ucu	150.01579
-----------	-----------

Model:	430-2DE T44
Art. No:	56 100 23
Bıçak açıklığı min-maks	31 ÷ 435 mm
Kırma kapasitesi	400 mm
Kırma kuvveti	440 kN (44.9 t)
İnşaat demiri kesme kapasitesi	Ø 30 mm
İnşaat demiri kesme kuvveti	1400 kN (143 t)
Maksimum giriş basıncı	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	50 MPa (500 bar)
Maksimum debi	70 l/min
Bıçak derinliği	195 mm
Başlık dönüşü	360°
Bıçak kapanıp açılma süresi	2.7 ÷ 1.6 s (Q= 70 l/min)
Ağırlık (Braketsiz)	271 kg
Açık Ölçüler LxWxH (Braketsiz)	883 x 323 x 918 mm
Ekskavatör ağırlığı min-maks (Ekskavatörün kaldırma kapasitesine bağlıdır)	3000 ÷ 5000 kg

- Kontrollü yıkım ve yenileme işlemleri için tasarlanmıştır
- Tuğla ve beton duvarların kırılması için kullanılır.
- İnşaat demirlerini kesmek için kesici bıçak ile donatılmıştır.
- 360° dönebilen başlık yapısına sahiptir.
- Binaların, merdivenlerin, sütunların, kirişlerin yıkılması için idealdir.

F200C - F250C Ekskavatöre Monte Kesici

Model:	F200C	F250C
Art. No:	56 100 24	56 100 25
Bıçak açıklığı	205 mm	250 mm
Maks kesme kuvveti	841 kN (85.8 t)	841 kN (85.8 t)
Maksimum giriş basıncı	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Çalışma basıncı	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Maksimum debi	80 l/min	80 l/min
Bıçak derinliği	158 mm	225 mm
Başlık dönüşü	360°	360°
Bıçak kapanıp açılma süresi	1.7 ÷ 1.3 s (Q= 80 l/min)	1.7 ÷ 1.3 s (Q= 80 l/min)
Ağırlık (Braketsiz)	178 kg	182 kg
Açık Ölçüler LxWxH (Braketsiz)	1043 x 220 x 325 mm	1083 x 220 x 325 mm
Ekskavatör ağırlığı min-maks (Ekskavatörün kaldırma kapasitesine bağlıdır)	1500 ÷ 3000 kg	1500 ÷ 5000 kg

- Kontrollü yıkım ve yenileme işlemleri için tasarlanmıştır
- Kabloları, boruları, I-kirişleri, metal kirişleri kesmek için kullanılır.
- 360° dönebilen başlık yapısına sahiptir.