

## Akülü Hidrolik Kesici/Ayırıcı

**MDC300 T30 - 18V**

150.03185

**Teknik Özellikler**

Bıçak açıklığı	<b>302 mm</b>
Çalışma basıncı	<b>55 MPa (550 bar)</b>
Kesme kuvveti	<b>375 kN (38.2 t)</b>
Min ayırma kuvveti*	<b>45 kN (4.6 t)</b>
Max ayırma kuvveti*	<b>134 kN (13.7)</b>
Sıkma kuvveti*	<b>64 kN (6.5 t)</b>
Çekme kuvveti*	<b>45 kN (4.6 t)</b>
Başlık dönüşü	<b>180°</b>
Motor	<b>18V brushed</b>
Kapalı ölçüler LxWxH **	<b>748 x 245 x 339 mm</b>
Açık ölçüler LxWxH **	<b>676 x 304 x 339 mm</b>
Ağırlık**	<b>12.5 kg</b>
EN 13204	<b>BK46/302-F-13</b>

\*Uçlardan 25 mm (kapalı bıçak)  
\*\*Uçlardan 150 mm (kapalı bıçak)

Aküsüz boyutlar ve ağırlık



MDC300 T30, kesici ve ayırıcı özelliklerini tek bir araçta birleştirir. Özellikle araç kurtarma işlemleri için uygun olan MDC300 T30 kombi aracı, kesme, ayırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirir.

**Aksesuarlar**

MDC300 için çekme kiti	<b>150.02426</b>
Akü ve şarj aletleri	<b>Sayf. 25</b>



Akü ve şarj cihazı dahil değildir.