

## Hidrolik Teleskopik Kriko

**2S700**

150.02804

**Teknik Özellikler**

Max açılma	<b>745.5 mm</b>
Max uzunluk	<b>1284 mm</b>
Çalışma basıncı	<b>70 MPa (700 bar)</b>
Açılma kuvveti (Piston 1)	<b>218 kN (22.2 t)</b>
Açılma kuvveti (Piston 2)	<b>77 kN (7.9 t)</b>
Güç kaynağı	<b>Hidrolik Güç ünitesi</b>
Bağlantı tipi	<b>Koaksiyel</b>
Kapalı ölçüler LxWxH	<b>540 x 315 x 193 mm</b>
Açık ölçüler LxWxH	<b>1284 x 315 x 193 mm</b>
Ağırlık	<b>17 kg</b>
EN 13204	<b>TR218/385-77/360-17</b>

**Aksesuarlar**

Kriko desteği	<b>150.02776</b>
Uzatma 125 mm	<b>150.03152</b>
Uzatma 250 mm	<b>150.03153</b>
Uzatma 450 mm	<b>150.03154</b>
Uzatma 685 mm	<b>150.03195</b>
Hortumlar	<b>Sayf. 26</b>



2S700, toplamda 745.5 mm strok sağlayan iki teleskopik silindir ile birlikte gelir. .

218 kN'lik kuvvet üretebilen teleskopik kriko 2S700, araçları, enkazları ve molozları kolayca itip kaldırabilir; kapıları ve araç kabinlerini açarak kurtarma işlemini daha verimli hale getirebilir.