

Akülü Teleskobik Kriko  
**MT730N-E**

150.03652

 NFPA 1960, 2024 Sürümü  
Uygunluk Sertifikalı

**Teknik Özellikler**

Maksimum açılma	<b>284 mm</b>
Maksimum uzama***	<b>1260 mm</b>
Maksimum yükseklik	<b>574 mm</b>
Çalışma basıncı	<b>70 MPa (700 bar)</b>
Maksimum açılma kuvveti (Piston 1)*	<b>215.1 kN (21.9 t)</b>
Minimum açılma kuvveti (Piston 2)*	<b>76.4 kN (7.8 t)</b>
Motor	<b>54V fırçasız</b>
Kapalı ölçüler LxWxH**	<b>452 x 185 x 290 mm</b>
Açık ölçüler LxWxH**	<b>452 x 185 x 574 mm</b>
Ağırlık**	<b>16.7 kg</b>
EN 13204 sınıflandırması	<b>TR215/160-76.4/124-16.7</b>
IP Derecelendirmesi	<b>IP54</b>

\*NFPA 1960 \*\* Aküsüz boyutlar ve ağırlık  
\*\*\* Tamamen açık halde 686 mm uzatma uzunluğu ile

**Aksesuarlar**

Kriko desteği	<b>150.02776</b>
Uzatma 125 mm	<b>150.03152</b>
Uzatma 250 mm	<b>150.03153</b>
Uzatma 450 mm	<b>150.03154</b>
Uzatma 686 mm	<b>150.03195</b>
Akü ve şarj cihazları	<b>Sayf. 25</b>



Kablosuz teleskopik kriko MT730N-E, 574 mm'ye kadar uzatma sağlayan iki piston ile donatılmıştır.

Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda kullanılabilir... yol kazalarında ve enkaz kaldırmada idealdir..

Uzatma çubukları ile toplamda 1260 mm yüksekliğe ulaşabilir.

Akü ve şarj cihazı dahil değildir