

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ

CB700 L4

Elektrik Motorlu Hidrolik Güç Ünitesi

400V - 230V - 110V (UK plug) Seçenekli

Soğutuculu



CB700 L4 2 Solenoid valf

Elektrik Motorlu Hidrolik Güç Ünitesi

400V



SOĞUTUCULU VERSİYON
400V 150.00835

CB700 L7

Elektrik Motorlu Hidrolik Güç Ünitesi

400V



SOĞUTUCU VE 2 SOLENOİD VALFLİ
VERSİYON 400V

CB700 L4S

Benzinli Motorlu Hidrolik Güç Ünitesi



Model:	CB700 L4	CB700 L4 2 solenoid valves	CB700 L7	CB700 L4S
Art. No:	56 100 74	56 100 75	56 100 76	56 100 77
Basınç	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Yağ akışı	4 l/min	4 l/min	7.5 l/min	6 l/min (0÷100 bar) 1.6 l/min (100÷700 bar)
Yağ deposu kapasitesi	23 l	23 l	90 l	23 l
RPM	1420 /min	1420 /min	1450 /min	3000 /min
Motor	5.5 Hp - 4 kW	5.5 Hp - 4 kW	12.5 Hp - 9.2 kW	5.5 Hp - 4 kW
Besleme gerilimi	400 V - 50 Hz - üç faz	400 V - 50 Hz - üç faz	400 V - 50 Hz - üç faz	Benzinli motor
Ağırlık	93.2 kg	100 kg	232 kg	75 kg
Ölçüler	700 x 570 x 714 mm	700 x 570 x 714 mm	700 x 470 x 980 mm	700 x 570 x 668 mm