

F180-2P BO 54V Akülü Hidrolik Kesici

- Hafif ve kullanımı kolay
- Kablo, katalizör, araba metal aksam, metal levha kesimi, alüminyum ve çelik profiller kesimine uygundur.
- 180° döner başlık yapısına sahiptir
- Akü ve şarj cihazı fiyata dahil olmayıp, önerilen akü modelleri için bölüm sonuna bakınız.

Aksesuarlar

Piller ve şarj cihazı	Sayfa 42 - 43.
-----------------------	----------------

Model:	F180-2P BO
Art. No:	56 100 11
Bıçak açıklığı	185 mm
Kesme kapasitesi	ø 24 mm
Piston kuvveti	298 kN (30.4 t)
Kesme kuvveti	871 kN (88.8 t)
Çalışma basıncı	70 MPa (700 bar)
Güç kaynağı	Akü
Başlık dönüşü	180°
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık (Akü hariç)	22.5 kg
Kapalı Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	832 x 262 x 283 mm
Açık Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	817 x 280 x 283 mm
EN 13204	BC180J-22.5

Kategori	Yuvarlak çubuk	Düz çubuk	Yuvarlak boru	Kare boru	Dikdörtgen tüp
	●	■	○	□	▭
J	≥36	130 x 10	88.9 x 5.0	70 x 4	100 x50 x 4.0
K		140 x 10	101.6 x 4.0	70 x 5	100 x50 x 5.0

Malzeme:S235

MDC300 T30 - 18V Akülü Hidrolik Kesici / Ayırıcı

- Hafif ve kullanımı kolay
- Kablo, katalizör, araba metal aksam, metal levha kesimine uygundur
- 180° döner başlık yapısına sahiptir
- Akü ve şarj cihazı fiyata dahil olmayıp, önerilen modeller için bölüm sonuna bakınız.

Aksesuarlar

MDC300 Çekme kiti (zincirler + kancalar)	150.02426
Piller ve şarj cihazı	Sayfa 42 - 43.

Malzeme:S235

Model:	MDC300 T30
Art. No:	56 100 12
Bıçak açıklığı	300 mm
Kesme kapasitesi	ø 24 mm
Kesme kuvveti	375 kN (38.2 t)
Min ayırma kuvveti	46 kN (4.7 t)
Max ayırma kuvveti	134 kN (13.7 t)
Çekme kuvveti	45 kN (4.6 t)
Sıkma kuvveti	64 kN (6.5 t)
Çalışma basıncı	55 MPa (550 bar)
Güç kaynağı	Akü
Motor	18V
Başlık dönüşü	180°
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık (Akü hariç)	12.5 kg
Kapalı Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	748 x 245 x 339 mm
Açık Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	676 x 304 x 339 mm
EN 13204	AK18/300-F-12.5

Kategori	Yuvarlak çubuk	Düz çubuk	Yuvarlak boru	Kare boru	Dikdörtgen tüp
	●	■	○	□	▭
F	≥24	80 x 10	60.3 x 2.9	50 x 4	60 x40 x 3.0