



LX-4XL AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 40.000kg
Art. No: 5700 00 13

Uzunluk	2020	mm
Genişlik	1230	mm
Yükseklik	720	mm
Ağırlık	4540	kg

- Motor gücü 2 x 8 kW AC
- 48V 320 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V harici şarj cihazı
- İtme ve çekme 40.000 kg,
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- EPS (rahat dönebilen kol yapısı) Electronic power steering
- Rockinger yarı otomatik kaplin
- Ayarlanabilir kaplin plakası
- Hidrolik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-20T RÖMORK ÇEKİCİSİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 20.000kg
Art. No: 5700 00 19

Uzunluk	3110	mm
Genişlik	1200	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	1920	kg

- Motor gücü 10 kW 48V AC
- 6 x 6V 245 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- Harici şarj cihazı PSW1800
- Çekebileceği maks. yarı römork ağırlığı: 20.000kg
- Maks. kaldırma kapasitesi: 4.000kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Jost kaplin
- Elektromagnetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.



LX-40T RÖMORK ÇEKİCİSİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 40.000kg
Art. No: 5700 00 20

Uzunluk	3260	mm
Genişlik	1530	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	3.500	kg

- Motor gücü 20 kW 48V AC
- 48V 480 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 48V harici şarj cihazı
- Çekebileceği maks. yarı römork ağırlığı: 40.000kg
- Max. kaldırma kapasitesi: 14.000kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Trelleborg
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Dönüş manevralarında hızı düşürme sistemi
- Akü durumu, çalışma saati ve hata ekranı
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Jost kaplin ile hidrolik kaldırma 1000- 1400mm
- Hidrolik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve bağlantı kaplini yer alır.

