

LIFTX®



AKÜLÜ ÇEKİCİLER



LX-S AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.300kg
Art. No: 5700 00 01



LX-M1.5 AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.500kg
Art. No: 5700 00 02



LX-M1.8 AKÜLÜ ÇEKİCİ
İTME VE ÇEKME KUVVETİ 1.800kg
Art. No: 5700 00 03

Uzunluk	640	mm
Genişlik	380	mm
Yükseklik	1000	mm
Ağırlık	100	kg

Uzunluk	590	mm
Genişlik	480	mm
Yükseklik	1140	mm
Ağırlık	130	kg

Uzunluk	590	mm
Genişlik	480	mm
Yükseklik	1140	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 2 x 300 watt 24 V DC,
- Elektronik diferansiyel
- 2 x 12V 24 Ah akü paketi, kolayca değiştirilebilir, bakım gerektirmez
- 24 volt 5A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.300 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 2 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Şarj göstergesi
- Gövde üzerinde acil durdurma butonu
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Hidrolik kumandalı kaplin bağlantısı
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

- Motor gücü 500 watt 24 V DC
- 2 x 12V 70 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.500 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Kaplin yüksekliği 100- 500mm arası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

Not:
Lityum akü tercih edilmesi durumunda harici şarj cihazı sunulabilir.

- Motor gücü 500 watt 24 V DC
- 2 x 12V 70 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, dahili şarj cihazı
- İtme ve Çekme 1.800 kg
- 2 adet çekiş için dolgu lastikler Continental
- 1 adet denge tekeri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Kaplin yüksekliği 100- 500mm arası
- Elektromayetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, dahili şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

Not:
Lityum akü tercih edilmesi durumunda harici şarj cihazı sunulabilir.

