

**LX-L AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 2.000kg
Art. No: 5700 00 04

Uzunluk	1250	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	150	kg

- Motor gücü 800 watt 24V DC,
- 2 x 12V 60 Ah aküler, bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 2.000 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Akü seviye göstergesi
- Çeşitli yüksekliklerde kaplin bağlantısı için M12 bağlantı plakaları
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı ve standart bağlantı kaplin yer alır.

**LX-XL800 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 3.500kg
Art. No: 5700 00 06

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	240	kg

- Motor gücü 800 watt 24 V DC
- 2 x 12V 60 Ah akü bakım gerektirmez
- 24 volt 8A, harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 3.500 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 380kg
- 2 Adet anahtar
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Gövde önünde 45cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Gövde üstünde 65cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı, pimli, topuzlu bağlantı kaplinleri mevcuttur.

**LX-XL1500 AKÜLÜ ÇEKİCİ**

İTME VE ÇEKME KUVVETİ 5.000kg
Art. No: 5700 00 07

Uzunluk	1450	mm
Genişlik	800	mm
Yükseklik	900	mm
Ağırlık	280	kg

- Motor gücü 1500 watt 24V DC
- 2 x 12V 60 Ah akü bakım gerektirmez gerektirmez
- 24 volt 8A , harici şarj cihazı
- İtme ve Çekme 5000 kg
- Pnömatik çekiş tekerlekleri
- Üzerinde sıkışma önleyici butonun bulunduğu ergonomik kumanda kolu
- Katlanabilir kumanda kolu başlığı
- Ayarlanabilir 6 km / saat sürüş hızı
- Brüt aks ağırlığı 400kg
- 2 Adet anahtar
- Akü seviye ve şarj göstergesi
- Korna
- Minimum hız 0,3 km / saat
- Gövde önünde 45cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Gövde üstünde 65cm yüksekliğe ayarlanabilir kaplin.
- Çeşitli yükseklikte kaplin bağlantısı için M12 dişli bağlantı plakası
- Elektromanyetik park freni

Ürün üzerinde değiştirilebilir akü, harici şarj cihazı, pimli, topuzlu bağlantı kaplinleri mevcuttur.

