



LIFTX



AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ ELECTRIC STACKER

LX-ES1530 DM
LX-ES1536 DM


DAHİLİ ŞARJ CİHAZI
INTERNAL CHARGER



Güçlü şasi



Dayanıklı asansör



Kolay manevra

Güçlü şasi

Yan darbe kirişi, plakalar ve profiller şasiyi daha güçlü hale getirir ve ağır yükün neden olduğu stresi ve deformasyonu büyük ölçüde azaltabilir.

Strong chassis

The side impact beam, plates, and boxes make the chassis stronger and can greatly reduce stress and deformation caused by heavy load.

Dayanıklı asansör

Asansörün sertliği, günlük çalışma için düzgün kaldırma ve istifleme sağlamak için yapısıyla büyük ölçüde iyileştirilir.

Rigid mast

The rigidity of the mast is greatly improved by its beam structure to provide smooth lifting and stacking for daily operation.

Kolay operasyon

Ayarlanabilen hız potansı ile donatılmış, uzun kollu direksiyon sistemi dar alanlarda çalışırken daha iyi görüş ve çevik manevra kabiliyeti sağlar.

Easy operation

The extra-long and offset tiller with the crawl speed button provides a better visibility and nimble maneuverability when operating in tight space.

Verimli hidrolik sistem

Yüksek kaliteli hidrolik pompa, çok az gürültü, maksimum verimlilik, dayanıklılık sağlar ve kaldırma süresini kısaltır.

Efficient hydraulic system

High quality hydraulic pump ensures very little noise, maximum efficiency, durability and shortens lifting time.

AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ / ELECTIRIK STACKER

Model No: / Model No:		ES1530 DM	ES1536 DM	
Sürüş tipi / Type of drive		Elektrikli	Elektrikli	
Operatör tipi / Type of operation		Ayakta	Ayakta	
Kapasite / Capacity	Q	1500	1500	kg
Yük merkezi / Load center distance	c	500	500	mm
Yük mesafesi / Load distance, center of drive axle to fork	x	798	798	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base	y	1212	1212	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		595	635	kg
Aksa binen yük (yükü ön-arka) / Axle loading (laden front-back)		825 / 1270	840 / 1295	kg
Aksa binen yük (yüksüz ön-arka) / Axle loading (laden front-back)		450 / 145	480 / 155	kg
Tekerlek tipi / Wheel type		Poliüretan	Poliüretan	PU
Teker ölçüsü (yürüyüş) / Tyre size (driving wheel)		Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	mm
Teker ölçüsü (yük) / Tyre size (load wheel)		Ø 74 x 72	Ø 74 x 72	mm
Teker ölçüsü (denge) / Tyre size (caster wheel)		Ø 130 x 55	Ø 130 x 55	mm
Tekerlek sayısı / Wheels quantity		1x 1/4	1x 1/4	
Kapalı mast yüksekliği / Lowered mast height	h1	2106	2406	mm
Serbest kaldırma / Free lift	h2	-	-	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	h3	3000	3600	mm
Açık mast yüksekliği / Mast extend height	h4	3571	4171	mm
Minimum yükseklik / Lowered height	h13	85	85	mm
Uzunluk / Overall length	l1	1713	1713	mm
Çatal gövdesine kadar uzunluk / Length to face forks	l2	563	563	mm
Genişlik / Overall width	b1 / b2	792	792	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller in drive position (min.-max.)	h14	760 / 1140	760 / 1140	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance	m2	25	25	mm
Çatal ölçüsü / Fork Dimensions	s/e/l	60 / 170 / 1150	60 / 170 / 1150	mm
Çatal ayna genişliği / Fork carriage width	b3	680	680	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Distance between fork-arms	b5	570	570	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	Wa	1458	1458	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	Ast	2225	2225	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	2290	2290	mm
Yürüyüş hızı (yükü-yüksüz) / Traveling speed (with-without load)		4.2 / 4.5	4.2 / 4.5	km / h
Kaldırma hızı (yükü-yüksüz) / Lifting speed (with-without load)		0.08 / 0.14	0.08 / 0.14	m / s
İniş hızı (yükü-yüksüz) / Lowering speed (with-without load)		0.10 / 0.10	0.10 / 0.10	m / s
Tırmanma kabiliyeti (yükü-yüksüz) / Gradient (with-without load)		3 / 10	3 / 10	%
Yürüyüş motoru / Driving motor (S2 60min.)		0.75	0.75	kW
Kaldırma Motoru / Lifting motor (S2 15%)		2.2	2.2	kW
Akü voltaj (kapasite) / Battery voltage (capacity)		24 / 85	24 / 85	V /Ah
Akü ağırlığı / Battery weight		2 x 24	2 x 24	kg
Sürüş kontrol tipi / Type of drive control unit		DC	DC	
Fren tipi / Brake type		Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Gürültü seviyesi / Sound pressure		74	74	dB (A)

DAHİLİ ŞARJ CİHAZI**INTERNAL CHARGER****RATED CAPACITIES GRAPH**