

Art.No. 51000093

LX-ES1530 DMX

AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ / ELECTRIC STACKER		LX-ES1530 DMX	
Güç / Power		Aküü	
Kullanım şekli / Type of operation		Yaya	
Kaldırma kapasitesi / Capacity		1500	kg
Yük merkezi / Load center distance	(c)	600	mm
Yük mesafesi / Load distance centre of drive axle	(x)	-	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base	(y)	1167	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		495	kg
Aksa binen yük ön/arka (yükli) / Axle loading, laden front/rear		-	kg
Aksa binen yük ön/arka (yüksüz) / Axle loading, unladen front/rear		-	kg
Teker türü (ön/arka) / Wheel type (front/rear)		Poliüretan	
Teker ölçüsü (yürüyüş) / Tire size front		Ø 210 x 70	mm
Teker ölçüsü (yük) / Tire size rear		Ø 80 x 70	mm
Teker ölçüleri (denge) / Additional wheels (dimensions)		Ø 115 x 55	mm
Teker sayısı (yön/yük) / Number of wheels (drive/load)		1x+2/4	
Teker arası mesafe (ön) / Track width (front)	(b ₁₀)	522	mm
Teker arası mesafe (arka) / Track width (rear)	(b ₁₁)	410 / 535	mm
Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height	(h ₁)	1745	mm
Serbest kaldırma / Free lift	(h ₂)	-	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	(h ₃ + h ₁₃)	3000	mm
Mast açık yükseklik / Extended mast height	(h ₄)	2924	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği /		700 / 1225	mm
Height of tiller in drive position (min./max.)	(h ₁₄)		
Minimum çatal yüksekliği / Fork height lowered	(h ₁₃)	86	mm
Makine uzunluğu / Overall length	(l ₁)	1740	mm
Çatal gövdesine kadarki uzunluk / Length to face of forks	(l ₂)	590	mm
Makine genişliği / Overall width	(b ₁)	795	mm
Çatal ölçüsü / Size of fork	(s/ e/ l)	60x160x1150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	(b ₅)	570	mm
Yerden yükseklik (gövde) / Ground clearance, centre of wheelbase	(m ₂)	26	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz /		2074	mm
Aisle width for pallets 1000x1200 crossway	(Ast)		
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına /		2040	mm
Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	(Ast)		
Dönme yarıçapı / Turning radius	(Wa)	1342	mm
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Traveling speed (with/without load)		4.0 / 4.2	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (with/without load)		0.92 / 1.36	m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (with/without load)		1.12 / 0.98	m/sn
Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz) / Gradient (with/without load)		6 / 8	%
Fren / Service brake		Elektromanyetik	
Yürüyüş motoru / Driving motor		0.75	kW
Kaldırma Motoru / Lifting motor		2.2	kW
Akü / Battery		2x 12 / 100	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight		2 x 27	kg
Sürüş kontrol tipi / Type of drive control		DC Speed Kontrol	
Gürültü seviyesi / Sound level at driver's ear acc. to EN 12053		<69	dB (A)

* Özel kaldırma yükseklikleri için satış temsilcimiz ile irtibata geçiniz.

