

## Teleskobik Dikey Mastlı Personel Platformu

### Telescopic Vertical Lift Specification

Model		LX-FEAP / 3.6	LX-FEAP / 4.8	LX-FEAP / 6.0	
Art. No.		5680 00 23	5680 00 24	5680 00 25	
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height		5,6	6,8	8	m
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	A2	3,6	4,8	6	m
Kapasite / Loading capacity		227	227	159	kg
Platform uzatma kapasitesi / Ext. platform capacity		114	114	114	kg
Makine uzunluğu / Overall length	B	1,36	1,36	1,36	m
Makine genişliği / Overall width	C	0,76	0,76	0,81	m
Makine kapalı yüksekliği / Overall height	D	1,7	1,98	1,98	m
Platform ölçüsü / Platform size		1,3 x 0,7	1,3 x 0,7	1,3 x 0,7	m
Platform uzatma uzunluğu / Ext. platform length		0,51	0,51	0,51	m
Aks mesafesi / Wheelbase		1,04	1,04	1,04	m
Dönme yarıçapı / Turning radius		0,3	0,3	0,3	m
Maks kişi sayısı / Max Occupancy		1	1	1	
Maks. Sürüş hızı (açık - kapalı) / Travel speed (raised - stowed)		1,1 / 4	1,1 / 4	1,1 / 4	km/h
Kaldırma / indirme hızı / Up-Down speed		31 / 32	41,5 / 42	52 / 53	sn
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability		25	25	25	%
Tekerlek ölçüsü / Drive tyres		∅ 305 x 100	∅ 305 x 100	∅ 305 x 100	mm
Sürüş motoru / Driving motors		2 x 24 DC / 0,5	2 x 24 DC / 0,5	2 x 24 DC / 0,5	V/kW
Kaldırma motoru / Lifting motors		24 DC / 1,2	24 DC / 1,2	24 DC / 1,2	V/kW
Akü / Battery		2 x 12 / 100	2 x 12 / 100	2 x 12 / 100	V/Ah
Şarj cihazı / Charger		24 / 15	24 / 15	24 / 15	V/Ah
Ağırlık / Weight		810	980	1060	kg



- Oransal valf ile kontrol sistemi
- Otomatik çukur koruması
- Otomatik fren sistemi
- Acil durum indirme sistemi
- İz bırakmayan tekerlekler
- Arıza tespit sistemi
- Platformda elektrik prizi (opsiyonel)

- Proportional controls
- Auto. pothole protection
- Auto. brake system
- Emergency lowering
- Non-marking rubber tyres
- On-board diagnostics system
- AC power on platform(options)

