

Paletli Denge Ayaklı Makaslı Personel Platformu

Crawler | With outriggers Scissor Lift Specification

Model	LX-FS0610TL	LX-FS0614TL	LX-FS0814TL
Art. No.	5680 00 13	5680 00 18	5680 00 21
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height	8,0	8,0	9,9
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	A	6,0	7,9
Makine uzunluğu (kapalı) / Overall length (stowed)	B	2,27	2,66
Makine genişliği / Overall width	C	0,98	1,61
Makine yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails unfolded)	D	2,14	2,29
Makine yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails folded)		1,67	1,77
Platform uzunluğu (kapalı) / Platform length (stowed)		1,80	2,25
Maks. platform uzatma mesafesi / Max. horizontal reach (extension)		0,89	0,9
Platform genişliği / Platform width		0,78	1,16
Aks mesafesi / Wheelbase		1	1,35
Zemin açıklığı (kapalı) / Ground clearance (stowed)		0,145	0,15
Personel sayısı maks. (iç ortam) / Max. platform occupancy (indoor)		2	3
Personel sayısı maks. (dış ortam) / Max. platform occupancy (outdoor)		2/1	3
Kapasite / Lift capacity		230	550
Uzatma platform kapasitesi / Lift capacity (extension deck)		113	120
Sürüş yüksekliği / Driving height	Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz		
Sürüş hızı (kapalı) / Driving speed (stowed)	0 - 2,0	0 - 1,8	0 - 1,8
Sürüş hızı (açık) / Driving speed (raised)	Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz		
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability	30	30	30
Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (inside-outside)	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Maks. çalışma eğim açısı / Max. working inclination angle	1,5 / 2	0-0.5 / 0-0.5	0-0.5 / 0-0.5
Uzunlamasına seviyelendirme (ön) / Longitudinal leveling (front)	+/- 10.37	+/- 10	+/- 10
Uzunlamasına seviyelendirme (arka) / Longitudinal leveling (rear)	+/- 10.44	-	-
Yatay seviyelendirme / Lateral leveling	+/- 19.17	+/- 15	+/- 15
Kaldırma / indirme hızı / Lower - Rise speed	38/28S ±2	28-32s/28-32	53-57s/49-53
Kontrol tipi / Control	Oransal valf		
Akü / Battery	24V DC(4*12V115Ah)	48V DC(8 x 6V,220Ah)	48V DC(8 x 6V,220Ah)
Şarj cihazı / Charger	90 - 240V / 36A	100 - 240V / 36A	100 - 240V / 36A
Ağırlık / Overall weight	1875	2835	3000

