



# LIFTX



## YÜRÜTME MOTORLU AKÜLÜ İSTİF MAKİNESİ ELECTRIC STACKER ES1530 DC



Aracın çalışma durumunu,  
hata kodlarını ve bakım bilgilerini  
gösteren gösterge ekranı



Kaldırma / İndirme işlemlerinin  
yapılabildiği uzaktan kumanda

Dahili Şarj Cihazı / Standard Configuration  
Standart konfigürasyon / Charger: Built-in Charger

Model No: / Model No:	<b>ES1530 DC</b>	
Sürüş tipi / Type of drive	Elektrikli	
Kullanım şekli / Type of operation	Ayakta	
Kaldırma kapasitesi / Capacity	1500	kg
Yük merkezi / Load center distance (c)	600	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base (y)	1231	mm
Ağırlık / Service weight without battery (Akü hariç)	390	kg
Ağırlık / Service weight with battery (Akü dahil)	440	kg
Tekerlek tipi / Wheel type	PU	
Ön tekerlek boyutu / Front wheel size	ø180	mm
Yürüyüş teker boyutu / Drive wheel size	ø210	mm
Tekerlek sayısı / Wheels quantity	4	adt
Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height (H <sub>1</sub> )	2035	mm
Platform dahil makine uzunluğu / Length with platform (L <sub>1</sub> )	1718	mm
Arka gövde genişliği / Rear body width (B <sub>1</sub> )	830	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller in drive position (min./max.) (H <sub>2</sub> )	1310	mm
Arka gövde yüksekliği / Rear body height (H <sub>3</sub> )	850	mm
Mast açık yükseklik / Mast extend height (H <sub>4</sub> )	3500	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height (H <sub>5</sub> )	3000	mm
Min. yerden yükseklik / Min. Ground clearance	30	mm
Çatal uzunluğu / Fork length (L <sub>3</sub> )	1125	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width (B <sub>5</sub> )	560	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius (W <sub>a</sub> )	1390	mm
Minimum çatal yüksekliği / Lowered height of fork (B <sub>6</sub> )	90	mm
Çatal kalınlığı / Fork thickness	54	mm
Çatal genişliği / Fork width	160	mm
Çatal tilt derecesi (ileri/geri) / Fork tilting degree (forward/backward)	2/5	
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways (A <sub>st</sub> )	2184	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossways (A <sub>st</sub> )	2256	mm
Yürüyüş hızı / Traveling speed (yükli/yüksüz, with/without load)	3.5/4	km/h
Kaldırma hızı / Lifting speed (yükli/yüksüz, with/without load)	100/112	mm/sn
İniş hızı / Lowering speed (yükli/yüksüz, with/without load)	92/85	mm/sn
Tırmanma kabiliyeti / Gradient (yükli/yüksüz, with/without load)	5/7	%
Yürüyüş motoru / Driving motor	0.65	kw
Kaldırma Motoru / Lifting motor	2.2	kw
Akü voltaj / kapasite / Battery voltage / capacity	12/75x2	V/Ah
Akü ölçüsü / Battery size	(260x172x214)x2	mm
Fren tipi / Brake type	Eletronik	

## YÜK GRAFIĞİ

