

## Makaslı Personel Platformu Scissor Lift Specification

Model	LX-SEL 3.8 DC DAR	LX-SEL 4.5 DC DAR	LX-SEL 4.5 HD	LX-SEL 5.8 HD
Art. No.	5680 00 03	5680 00 01	5680 00 02	5680 00 04
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height	5,8	6,5	6,5	7,8
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	A	4,5	4,5	5,8
Makine uzunluğu (kapalı) / Overall length (stowed)	B	1,46	1,85	1,85
Makine genişliği / Overall width	C	0,76	0,76	0,81
Makine yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails unfolded)	D	2,12	2,12	2,12
Makine yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails folded)		1,66	1,56	1,65
Platform uzunluğu (kapalı) / Platform length (stowed)		1,29	1,65	1,65
Maks. platform uzatma mesafesi / Max. horizontal reach (extension)	F	0,6	0,9	0,9
Platform genişliği / Platform width	G	0,76	0,76	0,76
Aks mesafesi / Wheelbase	H	1	1,35	1,35
Zemin açıklığı (kapalı) / Ground clearance (stowed)	I	0,05	0,06	0,06
Zemin açıklığı (açık) / Ground clearance (lifting)	J	0,02	0,02	0,02
Personel sayısı maks. (iç ortam) / Max. platform occupancy (indoor)		2	2	2
Personel sayısı maks. (dış ortam) / Max. platform occupancy (outdoor)		0	1	1
Kapasite / Lift capacity		230	280	230
Uzatma platform kapasitesi / Lift capacity (extension deck)		113	120	120
Sürüş yüksekliği / Driving height	Tam yükseklikte sürüş			
Sürüş hızı (açık) / Driving speed (raised)	0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8
Sürüş hızı (kapalı) / Driving speed (stowed)	0 - 3,5	0 - 3,5	0 - 4,0	0 - 4,0
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability	25	25	30	25
Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (inside-outside)	0,04 / 1,55	0,04 / 1,55	0 / 1,7	0 / 1,7
Maks. çalışma eğim açısı / Max. working inclination angle	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3
Kaldırma - indirme hızı / Rise - Lower speed	18 / 20	25 / 20	18 / 28	18 / 28
Tekerlek / Track tyre	23 x 8 cm	23 x 8 cm	30,5 x 11,4 cm	30,5 x 11,4 cm
Akü / Battery	2 x 12V / 85Ah	2 x 12V / 85Ah	4 x 6V / 220Ah	4 x 6V / 220Ah
Şarj cihazı / Charger	100 - 240V / 15A	100 - 240V / 15A	90 - 240V / 36A	90 - 240V / 36A

