

Paletli Makaslı Personel Platformu (Destek Ayaksız) Crawler Scissor Lift Specification

Model		LX-SEL	LX-SEL 6T	
Art. No.		5680 00 11	5680 00 12	
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height	A1	6,6	8,0	m
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	A2	4,6	6,0	m
Makinenin uzunluğu (kapalı) / Overall length (stowed)	B	1,53	2,05	m
Makinenin genişliği / Overall width	C	0,83	0,98	m
Makine yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails unfolded)	D	2,07	2,14	m
Makine yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails folded)		1,53	1,67	m
Platform uzunluğu (ek platformsuz) / Platformlength (platform unextended)	E	1,32	1,80	m
Ek platform uzunluğu / Max. horizontal reach (extension length)	F	0,56	0,89	m
Platform genişliği / Platform width	G	0,76	0,78	m
Zemin açıklığı (kapalı) / Ground clearance (stowed)	I	0,01	0,14	m
Personel sayısı maks. (iç) / Max. platform occupancy (indoor)		1	2	
Personel sayısı maks. (dış) / Max. platform occupancy (outdoor)		0	1	
Kaldırma kapasitesi (kapalı) / Lift capacity		200	200	kg
Kaldırma kapasitesi (açık) / Lift capacity (extension deck)		115	120	kg
Sürüş hızı (açık) / Driving speed (stowed)		Yükseltilmiş konumda sürüş yapılmaz		
Sürüş hızı (kapalı) / Driving speed (raised)		0 - 1,8	0 - 2,0	km/h
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability		30	30	%
Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (inside - outside)		0	0	m
Maks. çalışma eğim açısı / Max. working inclination angle		1,7 / 1,7	1,5 / 2	°
Uzunlamasına seviyelendirme (ön) / Longitudinal leveling (front)		-	-	°
Uzunlamasına seviyelendirme (arka) / Longitudinal leveling (rear)		-	-	°
Yatay seviyelendirme / Lateral leveling		-	-	°
Kaldırma / indirme hızı / Lower - Rise speed		25 /25	38 / 28 ± 2	sn
Kontrol tipi / Control		Oransal valf		
Yürütme sistemi / Track tyre		Paletli	Paletli	
Akü / Battery		2x12 115 Ah	4x12 115 Ah	V/Ah
Şarj cihazı / Charger		100V - 240V / 15A	100V - 240V / 15A	V/Ah
Ağırlık / Weight		925	1640	kg

Standart Özellikler

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İniş koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- Çift Döner ikaz lambası
- Korna
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Yarım açılır kapı
- Oransal kontrol
- Şarj koruması
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel el freni
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

Opsiyonlar

- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Ayak pedal anahtarı
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı

