

MU16P Elektrikli Hidrolik Bükücü

Model:	MU16P
Art. No:	56 100 58
Bükme kapasitesi	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme kuvveti	103 kN (10.5 t)
Çalışma basıncı	40 Mpa (400 bar)
Güç kaynağı	Elektrik
Motor	230V:1100 W - 50 HZ - 5.3 A 120V:1200 W - 60 HZ - 9.2 A
Silindir	Tek tesirli
Ağırlık	12 kg
Ölçüler LxWxH	497 x 131 x 225 mm

- İnşaat demirleri ve çelik çubukları bükme için kullanılabilir
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.
- Küçük ebadı sayesinde dar yerlere ulaşmayı sağlar.
- Ürün üzerinde sıkışma durumları için tahliye vanası bulunmaktadır.

PR16-32 DE Elektrikli Hidrolik Bükücü & Düzleştirici

Model:	PR16-32 DE
Art. No:	56 100 59
Bükme kapasitesi	Ø 32 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme kuvveti	243 kN (24.8 t)
Çalışma basıncı	55 Mpa (550 bar)
Başlık dönme açısı	180°
Güç kaynağı	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 9.2 A
Motor	18V
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık	26.4 kg
Ölçüler LxWxH	613 x 293 x 225 mm

Çubuk Çapı	Silindir Çapı	Kam Çapı	Çubuk / Kam Oranı
Ø 16 ÷ 20 mm	Ø 68 mm	Ø 128 mm	8 - 6.4
Ø 22 ÷ 26 mm	Ø 56 mm	Ø 128 mm	5.8 - 5
Ø 28 ÷ 32 mm	Ø 44 mm	Ø 128 mm	4.6 - 4

Aksesuarlar

Bükücü makara Ø 22 ÷ 26	110.06995
Bükücü makara Ø 16 ÷ 20	110.06996