

Katlanabilir Bomlu Personel Platformu

Articulated Boom Lift Specification

Model	LX - FBZ 12E	LX - FBZ16J	LX - FB- Z18J		
Art. No.	5680 00 17	5680 00 27	5680 00 28		
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height	13,5	17.7	20.6	m	
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	11,5	15.7	18.6	m	
Maksimum yatay erişim / Max. working outreach	6,8	9.3	11.6	m	
Maks. erişimde platform yükseklik / Clearance height at max. outreach	5,7	7.8	8.2	m	
Platform ölçüsü / Platform size	1,18 x 0,78 x 1,1	1.83 × 0.76 × 1.1	2.4 × 0.91 x 1.1	m	
Makine uzunluğu / Overall lenght	A	5,27	7.4	8.87	m
Makine genişliği / Overall width	B	1,64	1.89	2.45	m
Makinenin kapalı yüksekliği / Stowed height	C	1,98	2.23	2.56	m
Aks mesafesi / Wheelbase	D	2	2	2.5	m
Zemin açıklığı / Ground clearance	E	0,12	0,19	0.33	m
Personel sayısı maks. (iç ortam) / Occupancy (indoor)	2	2	2		
Personel sayısı maks. (dış ortam) / Occupancy (outdoor)	1	2	2		
Kaldırma kapasitesi / Rated load	215	250	250	kg	
Sürüş hızı (kapalı - açık) / Drive speed (stowed - raised)	4 / 0,8	0-4.8 / 0-1.1	0-6 / 0-1.1	km/h	
Sepet dönme açısı / Platform rotation	160	160	160	°	
Platform dönüşü / Turntable rotation	355° sürekli olmayan	355° sürekli olmayan	355° sürekli olmayan	°	
Hidrolik tank kapasitesi / Tank capacity	28	68	72	lt	
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability	30	30	45	%	
Maks. çalışma eğimi / Max. working inclination angle (sağ-sol / ön-arka)	2 / 3	3 / 3	3 / 3	°	
Dönme yarıçapı (iç - dış) / Turning radius (inside - outside)	0,91 / 3	1,8 / 4,27	3,4 / 5,4	m	
Döner tabla salınımı (açık / kapalı) / Turntable tailswing (raised - stowed)	0 / 0,75	0 / 0	0 / 0		
Kontrol tipi / Controls	Oransal valf	Oransal valf	Oransal valf		
Yürütme sistemi / Drive	2WD	2WD	4WD		
Sürüş sistemi / Drive system	AC sürüş	AC sürüş	AC sürüş		
İz bırakmayan tekerlek / Tires-Non marking	22 x 9 / 16	240/55-17.5	355/55D-625	cm	
Akü / Battery	8 x 6 / 224	8 x 6 / 420	8 x 6 / 420	V/Ah	
Ağırlık / Weight	3735	7385	8550	kg	

Standart Özellikler

- Ayak pedal anahtarı
- Acil durdurma butonu
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- Tilt seviye koruması
- Sesli hareket alarmı
- Döner ikaz lambası
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Şarj koruması
- Oransal kontrol
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

Opsiyonlar

- Platform hava hattı
- Platformda elektrik prizi
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı

