

Paletli Katlanır Bomlu Personel Platformu

Articulated | Crawler

Model	LX - FBZ-6T	
Art. No.	5680 00 29	
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height	8,3	m
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	6,3	m
Maks. yatay erişim / Max. horizontal extension	4,2	m
Maks. erişimde platform yükseklik / Clearance height at max. outreach	3,1	m
Platform ölçüsü / Platform size	1,18 x 0,78 x 1,1	m
Ayak genişliği / Shoe Width	250 x 72	mm
Makine genişliği / Overall width (stowed)	A	1,54 m
Makine kapalı uzunluğu / Overall length (stowed)	B	4,95 m
Makine kapalı yüksekliği / Overall height (stowed)	C	2,1 m
Platform ölçüsü / Platform size	0,91 x 2,44	m
Zemin açıklığı / Ground clearance	0,28	m
Personel sayısı maks. (iç ortam) / Occupancy (indoor)	1	
Personel sayısı maks. (dış ortam) / Occupancy (outdoor)	1	
Platform kapasitesi / Platform capacity	150	kg
Sepet dönme açısı / Platform rotate (sağ / sol)	80 / 80	°
Maks. Sürüş hızı (açık - kapalı) / Max. drive speed (stowed - raised)	0-1,6 / 0-0,8	km/h
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability	25	%
Platform dönüşü / Turntable rotation	355° sürekli olmayan	°
Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius	0 / 0	m
Döner tabla salınımı (açık / kapalı) / Turntable tailswing (raised - stowed)	0 / 0	
Kontrol tipi / Controls	Oransal valf	
Motor / Engine	Kubota D722-E3B	
Motor Euro V emisyon sistemi (opsiyonel) / Engine with EUV emission standard (optional)	EU Stage 3	
Hidrolik tank kapasitesi / Hydraulic tank capacity	30	L
Yakıt tankı kapasitesi / Fuel capacity	30	L
Ağırlık / Weight	2500	kg

Standart Özellikler

- Ayak pedal anahtarı
- Acil durdurma butonu
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- Tilt seviye koruması
- Sesli hareket alarmı
- Döner ikaz lambası
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Şarj koruması
- Oransal kontrol
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

Opsiyonlar

- Platforma hava hattı
- Platformda elektrik prizi (opsiyonel)
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı

