

Aluminyum Mastlı Dikey Personel Platformu

Aluminum Vertical Mast Lift Specification

Model		LX-FEAP / S6	LX-FEAP / S7.5	
Art. No.		5680 00 19	5680 00 20	
Mast sayısı / Mast number		Tek Mast	Tek Mast	-
Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height		8,0	9,50	m
Maks. platform yüksekliği / Max. platform height	A2	6,0	7,50	m
Kapasite / Loading capacity		150	125	kg
Kapasite Uzatma Platformu / Capacity ext. plat.		75	62	kg
Personel sayısı / Occupants		1	1	-
Makine uzunluğu / Overall length	B	1,40	1,40	m
Makine genişliği / Overall width	C	0,76	0,76	m
Makine kapalı yüksekliği / Overall height	D	1,99	1,99	m
Platform ölçüsü / Platform size		0,66 x 0,67	0,66 x 0,67	m
Maks. yatay erişim / Max. Horizontal Reach		0,48	0,48	m
Aks mesafesi / Wheelbase		1,07	1,07	m
Dönme yarıçapı / Turning radius		0,3	0,3	m
Sürüş hızı (kapalı) / Travel speed (stowed)		3,5	3,5	km/h
Sürüş hızı (açık) / Travel speed (raised)		0,8	0,8	km/h
Kaldırma / indirme hızı / Up-Down speed		48 / 40	53 / 45	sn
Tırmanma kabiliyeti / Gradeability		25	25	%
Tekerlek ölçüsü / Drive tyres		ø 305 x 100		mm
Sürüş motoru / Drive motors		2 x 24V DC / 0,5kW		V / kW
Kaldırma motoru / Lifting motors		24V DC / 1,2kW		V / kW
Akü / Battery		2 x 12V / 100Ah		V / Ah
Şarj cihazı / Charger		24V / 15A		V / Ah
Ağırlık / Weight		1120	1190	kg



- Oransal valf ile kontrol sistemi
- Otomatik çukur koruması
- Otomatik fren sistemi
- Acil durum, indirme sistemi
- İz bırakmayan tekerlekler
- Arıza tespit sistemi
- Platformda elektrik prizi (opsiyonel)

- Proportional controls
- Auto. pothole protection
- Auto. brake system
- Emergency lowering
- Non-marking rubber tyress
- On-board diagnostics system
- AC power on platform(options)

