

LX-SEL 8 DAR HD	LX-SEL 8 HD	LX-SEL 10 HD	LX-SEL 12 HD	LX-SEL 14 HD	
5680 00 06	5680 00 07	5680 00 08	5680 00 09	5680 00 10	
9,9	9,9	11,8	13,8	15,8	m
7,9	7,9	9,8	11,8	13,8	m
2,45	2,45	2,45	2,45	2,81	m
0,81	1,18	1,18	1,18	1,40	m
2,31	2,31	2,44	2,56	2,78	m
1,90	1,8	1,92	2,04	2,27	m
2,25	2,25	2,25	2,25	2,61	m
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	m
0,8	1,16	1,16	1,16	1,2	m
1,85	1,85	1,85	1,85	2,23	m
0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	m
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	m
2	2	2	2	2	
0	1	1	0	0	
230	460	320	320	300	kg
120					kg
Tam yükseklikte sürüş					
0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8	km/h
0 - 4,0	0 - 3,2	0 - 3,2	0 - 3,2	0 - 3,2	km/h
25	30	25	25	25	%
0 / 2,35	0 / 2,45	0 / 2,45	0 / 2,45	0 / 3,7	m
1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	°
28 / 24	30 / 30	58 / 48	70 / 58	70 / 65	sn
38 x 13	38 x 13	38 x 13	38 x 13	38 x 13	cm
4 x 12V / 145Ah					
2120	2450	2870	3020	3770	kg

Standart Özellikler

- Acil durdurma
- Otomatik çukur koruması
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İniş koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- 2 adet flaşlı lamba
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- İz bırakmayan tekerlekler
- Forklift cepleri
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Yarım açılır kapı
- Oransal kontrol
- Şarj koruması
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel el freni
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

Opsiyonlar

- Platformda kaymaz zemin
- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Ayak pedal anahtarı
- Platform LED çalışma lambası
- Tam platform kapısı
- Hava anahtarı

