

T30 Elektrik Kumandalı Hidrolik Kesici



Model:	T30
Art. No:	56 100 52
Kesme kapasitesi	ø 30 mm (Rm: 60 daN/mm ²)
Kesme kuvveti	445 kN (44.5 t)
Çalışma basıncı	70 Mpa (700 bar)
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık	21 kg
Ölçüler LxWxH	478 x 183 x 222 mm



- İnşaat demiri, çelik tel örgüler, kaynaklı tel görgü, asma kilit, contalar ve zincirleri kesmek için kullanılır.
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.
- Küçük ebadı sayesinde dar yerlere ulaşmayı sağlar.

Hidrolik hortum dahildir (3 m)

T35/63N Elektrik Kumandalı Hidrolik Kesici



Model:	T35/63N
Art. No:	56 100 53
Kesme kapasitesi	ø 35 mm (Rm: 60 daN/mm ²)
Kesme kuvveti	606 kN (61.8 t)
Çalışma basıncı	70 Mpa (700 bar)
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık	48 kg
Ölçüler LxWxH	565 x 213 x 259 mm



- İnşaat demiri, çelik tel örgüler, kaynaklı tel görgü, asma kilit, contalar ve zincirleri kesmek için kullanılır.
- Demir ve/veya alüminyum döküm parçalar.
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.
- Çok sağlam ve 35 mm'ye kadar çapları kesebilir
- Kaldırma kancası ile donatılmıştır

Hortum dahildir (3 m - 700 bar)