


T50N Elektrik Kumandalı Hidrolik Kesici

Model:	T50N
Art. No:	56 100 54
Kesme kapasitesi	ø 52 mm (Rm: 50 daN/mm ²)
Kesme kuvveti	1078 kN (110 t)
Çalışma basıncı	70 Mpa (700 bar)
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık	120 kg
Ölçüler LxWxH	765 x 246 x 311 mm



Hortum dahildir (3 m - 700 bar)

- İnşaat demiri, çelik tel örgüler, kaynaklı tel görgü, asma kilit, contalar ve zincirleri kesmek için kullanılır.
- Demir ve alüminyum dökme parçalar için
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.
- Çok sağlam ve 52 mm'ye kadar çapları kesebilir
- Kaldırma kancası ile donatılmıştır

T5-18 - 18V Akülü Hidrolik Kesici**Aksesuarlar**

Akü ve şarj cihazı

Sayfa 42 - 43.

Model:	T5-18
Art. No:	56 100 55
Kesme kapasitesi	Kare boru: 16 x 16 x 1,5 mm Yuvarlak boru: ø 18 x 1,5 mm
Piston kuvveti	51 kN (5.2 t)
Çalışma basıncı	35 Mpa (350 bar)
Güç kaynağı	Akü
Motor	18 V
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık (Akü hariç)	7.5 kg
Ölçüler LxWxH (Akü hariç)	518 x 168 x 315 mm

- Hafif ve kullanımı kolaydır.
- Uzun akü ömrü
- Çelik, alüminyum, bakırdan mamul küçük boru, profil, kablo gibi malzemeleri kesmek için kullanılır.
- Hem endüstriyel uygulamalar hem de geri dönüşüm uygulamaları için kullanılabilir.
- Küçük gövde yapısı sayesinde erişilmesi zor alanlarda işlem yapmaya olanak sağlar.
- Akü ve şarj cihazı dahil değildir.