

LX-FS1014TL		LX-FS1214TL	
5680 00 22		5680 00 26	
11,8		13,8	m
9,8		11,8	m
2,66		2,66	m
1,61		1,61	m
2,55		2,67	m
2,04		2,15	m
2,25		2,25	m
0,9		0,9	m
1,16		1,16	m
1,85		1,85	m
0,15		0,15	m
3		3	
3		3	
320		320	kg
120			kg
Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz			
0 - 1,8		0 - 1,8	km/h
Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz			
30		30	%
0 / 0		0 / 0	m
0-0.5 / 0-0.5		0-0.5 / 0-0.5	°
+/- 10		+/- 10	°
-		-	°
+/- 15		+/- 15	°
56-60s/46-50		68-72s/68-72	sn
Oransal valf			
48V DC(8 x 6V,220Ah)			
100 - 240V / 36A		100 - 240V / 36A	V/Ah
3375		3900	kg

Standart Özellikler

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İnş koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- Çift Döner ikaz lambası
- Korna
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Yarım açılır kapı
- Oransal kontrol
- Şarj koruması
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel el freni
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

Opsiyonlar

- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Ayak pedal anahtarı
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı

