

430-2DE T44 Ekskavatöre Monteli Kırıcı**Aksesuarlar**

| | |
|-----------|-----------|
| Kırma ucu | 150.01579 |
|-----------|-----------|

| Model: | 430-2DE T44 |
|---|------------------------------|
| Art. No: | 56 1000 23 |
| Bıçak açıklığı min-maks | 31 ÷ 435 mm |
| Kırma kapasitesi | 400 mm |
| Kırma kuvveti | 440 kN (44.9 t) |
| İnşaat demiri kesme kapasitesi | Ø 30 mm |
| İnşaat demiri kesme kuvveti | 1400 kN (143 t) |
| Maksimum giriş basıncı | 20 MPa (200 bar) |
| Çalışma basıncı | 50 MPa (500 bar) |
| Maksimum debi | 70 l/min |
| Bıçak derinliği | 195 mm |
| Başlık dönüşü | 360° |
| Bıçak kapanıp açılma süresi | 2.7 ÷ 1.6 s (Q= 70 l/min) |
| Ağırlık (Braketsiz) | 271 kg |
| Açık Ölçüler LxWxH (Braketsiz) | 883 x 323 x 918 mm |
| Ekskavatör ağırlığı min-maks (Ekskavatörün kaldırma kapasitesine bağlıdır) | 3000 ÷ 5000 kg |

- Kontrollü yıkım ve yenileme işlemleri için tasarlanmıştır
- Tuğla ve beton duvarların kırılması için kullanılır.
- İnşaat demirlerini kesmek için kesici bıçak ile donatılmıştır.
- 360° dönebilen başlık yapısına sahiptir.
- Binaların, merdivenlerin, sütunların, kirişlerin yıkılması için idealdir.

F200C - F250C Ekskavatöre Monte Kesici

| Model: | F200C | F250C |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Art. No: | 56 1000 24 | 56 1000 25 |
| Bıçak açıklığı | 205 mm | 250 mm |
| Maks kesme kuvveti | 841 kN (85.8 t) | 841 kN (85.8 t) |
| Maksimum giriş basıncı | 20 MPa (200 bar) | 20 MPa (200 bar) |
| Çalışma basıncı | 20 MPa (200 bar) | 20 MPa (200 bar) |
| Maksimum debi | 80 l/min | 80 l/min |
| Bıçak derinliği | 158 mm | 225 mm |
| Başlık dönüşü | 360° | 360° |
| Bıçak kapanıp açılma süresi | 1.7 ÷ 1.3 s (Q= 80 l/min) | 1.7 ÷ 1.3 s (Q= 80 l/min) |
| Ağırlık (Braketsiz) | 178 kg | 182 kg |
| Açık Ölçüler LxWxH (Braketsiz) | 1043 x 220 x 325 mm | 1083 x 220 x 325 mm |
| Ekskavatör ağırlığı min-maks (Ekskavatörün kaldırma kapasitesine bağlıdır) | 1500 ÷ 3000 kg | 1500 ÷ 5000 kg |

- Kontrollü yıkım ve yenileme işlemleri için tasarlanmıştır
- Kabloları, boruları, I-kirişleri, metal kirişleri kesmek için kullanılır.
- 360° dönebilen başlık yapısına sahiptir.