

R16 Hidrolik Düzleştirici



Hortum dahildir (3 m - 400 bar)

Model:	R16
Art. No:	56 1000 60
Bükme kapasitesi	Ø 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme kuvveti	63 kN (6.4 t)
Çalışma basıncı	40 Mpa (400 bar)
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık	6 kg
Ölçüler LxWxH	369 x 238 x 215 mm

Model:	R16+
Art. No:	56 1000 61
Bükme kapasitesi	Ø 22 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Bükme kuvveti	63 kN (6.4 t)
Çalışma basıncı	40 Mpa (400 bar)
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık	11 kg
Ölçüler LxWxH	367 x 235 x 247 mm
Hidrolik Ünite	VDS 700 - G28 CB 700 L4

- İnşaat demirleri, çubuklar.
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.
- Hidrolik ünite fiyata dahil değildir.

RD8-20 - RD16-32 Hidrolik Düzleştirici



Aksesuarlar

Akü ve şarj cihazı	Sayfa 42 - 43.
--------------------	----------------

Model:	RD8-20
Art. No:	56 1000 62
Doğrultma kapasitesi	Ø 8 ÷ 20 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Ayarlanabilir strok	✓
Doğrultma kuvveti	49 kN (5 t)
Çalışma basıncı	40 Mpa (400 bar)
Silindir	Çift tesirli
Ağırlık	9.4 kg
Ölçüler LxWxH	337 x 155 x 230 mm

Hortum dahildir (3 m - 400 bar)

HPU to suit - : VDS700 G28: 150.00667 - CB700 L4: 150.00815

Model:	RD16-32
Art. No:	56 1000 63
Doğrultma kapasitesi	Ø 16 ÷ 32 mm (Rm: 70 daN/mm ²)
Başlık dönüşü	90° CW / 90° CCW
Doğrultma kuvveti	107 kN (11 t)
Çalışma basıncı	38 Mpa (380 bar)
Motor	18V / 20V
Ağırlık	15 kg
Ölçüler LxWxH	574 x 259 x 342 mm

- İnşaat demirleri, çubuklar.
- Bina inşaat ve endüstriyel tesis uygulamaları için idealdir.