

LIFTX



PAKET TAŐIMA
ARABALARI

PTA 01 Paket Taşıma Arabası 65kg

Alüminyum
Hafif

Model	PTA 01
Art. No:	52000306
Kapasite	65 kg
Açık ebadı	395x420x1000 mm
Kapalı ebadı	390x60x635 mm
Ağırlık	3,2 kg

**PTA 03 / 04 Paket Taşıma Arabası 120kg**

Alüminyum
Hafif

Model	PTA 03 (Kolsuz)	PTA 04(Kollu)
Art. No:	52000307	52000308
Kapasite	120 kg	120 kg
Açık ebadı	495x525x1100 mm	495x525x1130 mm
Kapalı ebadı	485x70x835 mm	485x70x900 mm
Ağırlık	5,2 kg	5,28 kg



- Alüminyum gövde tasarımı, hafif ve ergonomik yapısı, kolay kullanım sağlamaktadır.
- Yerden tasarruf sağlayan katalanabilir ve açılabilir tasarım.
- Ses çıkarmayan tekerlek yapısı sayesinde rahatsızlık verici seslere maruz bırakmaz.
- Dar alanlarda, ofislerde, depolarda ve taşıma araçlarında kullanıma uygun tasarım.
- 65kg ve 120kg iki farklı kapasite seçenekleri ile iş gücünüze kolaylık sağlar.
- Ürün üzerindeki yükü bağlamak, emniyete almak için; yük bağlama lastiği bulunmaktadır.

PTA 150/250 Paket Taşıma Arabası



Model	PTA 150	PTA 250
Art. No:	52000174	52000173
Kapasite	150kg	250 kg
Açık ebadı	480x740x830 mm	610x910x870 mm
Kapalı ebadı	740x480x120 mm	920x620x150 mm
Ağırlık	8 kg	16 kg

Geniş taşıma alanı

PTA 07 Çok Fonksiyonlu Paket Taşıma Arabası

Çok amaçlı kullanım
katlanabilir tasarım

Model	PTA 07
Art. No:	52000311
Kapasite	70/120 kg
Açık ebadı	780x450x684/800/8920 mm
Kapalı ebadı	571x382 / 388x231 mm
Ağırlık	7,4 kg

Özellikler:

- Kapasite: 2 tekerlek kullanımı için 70kg ve 4 tekerlek kullanımı için 120kg.
- Standart bir el arabası ve paket taşıma arabası olarak kullanılabilir.
- 3 konum teleskopik taşıma kolu yüksekliği, yükün büyüklüğüne göre 1045 ile 1525 mm arasında ayarlanır.
- Hafif ve dayanıklı gövde yapısına sahiptir.
- Kimyasal, korozyon ve paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- Merdiven ve bordürlerde kolay hareket için kayar yataklama sistemine sahiptir.

70kg
(Dikey kullanım)120kg
(Yatay kullanım)

PTA 06 Paket Taşıma Arabası 200kg



Katlanabilir Hafif Tasarım

Hafif ve dayanıklı çelikten imal edilmiştir
Başlıca plastik parçalar polipropilendir

Her Alana Sığabilen Tasarım;

Uçak, otobüs, tren, garajlar; sandıklar, dolaplar ve mobilya altlarına saklanabilir.

Hafif ve Dayanıklı



Model	PTA 06
Art. No:	52000309
Kapasite	200 kg
Açık ebadı	468x710x930 mm
Kapalı ebadı	468x740x274 mm
Ağırlık	8,5 kg

PTA 08 Damacana Taşıma Arabası 200kg

Özellikler:

- Aynı anda 7 adet damacana taşınabilir
- Toplam 200kg taşıma kapasitesi
- Pnömatik tekerlekler

Alüminyum Hafif



Katlanabilir raf



Model	PTA 08
Art. No:	52000310
Kapasite	200 kg
Açık ebadı	74x51x152 mm
Kapalı ebadı	148x46x17 mm
Ağırlık	19 kg

PTA 05 Katlanabilir Paket Taşıma Arabası 135kg



Kompakt Hafif Tasarım

Hafif ve dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır.

Her Alana Sığabilen Tasarım;

Uçak, otobüs, tren, garajlar; sandıklar, dolaplar ve mobilya altına saklanabilir.

Çok Yönlü Yardımcı Sepet

Saniyeler içinde katlanır ve açılır.
4 tekerleğin hepsi katlanır.
Kullanımı ve saklaması kolaydır.
Monte edilmiş olarak gönderilir.

Model	PTA 05
Art. No:	52000174-1
Ağırlık	135 kg
Kapasite	6,4 kg
Açık ebadı	410x680x920 mm
Kapalı ebadı	410x680x80 mm



PTA 10 Tekerlekli Modüler Palet Sistemi 136kg



Özellikler:

- Katlanabilir, taşınabilir
- Çok fonksiyonlu
- Birbirine eklenerek genişletilebilir
- Ses yapmayan tekerlekler
- Alüminyum, PP, TPR malzemeden mamul

Model	PTA 10
Art. No:	52000319
Birim kapasite	136 kg
Palet kapasite	544 kg
Birim açık ebadı	600x450x170 mm
Birim kapalı ebadı	600x450x77 mm
Birim Ağırlık	5 kg



LX-123 / 124 Akülü Taşıma Arabası

Model	LX-123	LX-124
Art. No:	520 00 316	520 00 317
Maks. kapasite	400 kg	400 kg
Ürün ölçüleri	1450x630x1130 mm	1450x920x1080 mm
Yük taşıma platformu ölçüsü	1130 x 570 mm	1280 x 870 mm
Ağırlık	120 kg	145 kg
Motor	400 W	400 W
Hareket hızı	5-8 km/h	5-8 km/h
Akü	2x12/33 V/AH	2x12/33 V/AH
Kontrol ünitesi	70A	70A
Tekerlek tipi	PU/Lastik	PU/Lastik
Tekerlek ölçüleri	2x 15,24 / 25.4 cm	2x 15,24 / 25.4 cm

**LX-125 Vagon Tip Taşıma Arabası**

Model	LX-125
Art. No:	520 00 318
Maks. kapasite	600 kg
Ürün ölçüleri	2070x800x1000 mm
Yük taşıma platformu ölçüsü	1365 x 755 mm
Maks. tırmanma kabiliyeti	5°
Motor	24/800 W
Hareket hızı	0-6 km/h
Akü	2x12/55 V/AH
Kontrol ünitesi	110A
Tekerlek ölçüleri (Dönüş / Sürüş)	2x 30.48 / 2x 30.48 cm
Şarj cihazı	24/4 V/A
Şarj süresi	10/12 h
Kesintisiz çalışma süresi	6 h



www.liftx.com.tr
info@liftx.com.tr