

LIFT[®]X



 **GANTERUD**
Lifting Solutions

Otomatik Yük Pozisyonlayıcılar Pro Range Levelling Devices

Pro Serisi Otomatik Yük Pozisyonlayıcılar Pro Range Levelling Devices



GANTERUD L5 Pro

Kaldırma sırasında dengeleme ve döndürme.

- Otomatik olarak kendini hizalama / dengeleme.
- Yük kapasitesi: Maks. 5 ton
- Yük dengesizliği kapasitesi: Maks. 750 kg
- Yüksüz ağırlık: 139 kg
- Standart zincir uzunluğu: 3 metre
- Zincir çarkının uzaktan kumanda ile serbest bırakılması.
- Zincir çarkı serbest bırakıldığında flaş ışığı uyarısı.
- Oto seviyeleme: Zincir çarkı serbest bırakıldığında ağırlık merkezini otomatik olarak bulur.
- Makara fonksiyonu (Serbest bırakılabilir zincir çarkı sistemi)



GANTERUD L5 Pro plus

Kaldırma sırasında dengeleme ve döndürme.

- Hafıza Fonksiyonu
- Otomatik olarak kendini hizalama / dengeleme.
- Yük kapasitesi: Maks. 5 ton
- Yük dengesizliği kapasitesi: Maks. 750 kg
- Yüksüz ağırlık: 139 kg
- Standart zincir uzunluğu: 3 metre
- Zincir çarkının uzaktan kumanda ile serbest bırakılması.
- Zincir çarkı serbest bırakıldığında flaş ışığı uyarısı.
- Oto seviyeleme: Zincir çarkı serbest bırakıldığında ağırlık merkezini otomatik olarak bulur.
- Makara fonksiyonu (Serbest bırakılabilir zincir çarkı sistemi)



GANTERUD L12 Pro

Kaldırma sırasında dengeleme ve döndürme.

- Otomatik olarak kendini hizalama / dengeleme.
- Yük kapasitesi: Maks. 12 ton
- Yük dengesizliği kapasitesi: Maks. 2500 kg
- Yüksüz ağırlık: 295 kg
- Standart zincir uzunluğu: 4 metre
- Zincir çarkının uzaktan kumanda ile serbest bırakılması.
- Zincir çarkı serbest bırakıldığında flaş ışığı uyarısı.
- Oto seviyeleme: Zincir çarkı serbest bırakıldığında ağırlık merkezini otomatik olarak bulur.
- Makara fonksiyonu (Serbest bırakılabilir zincir çarkı sistemi)



GANTERUD L20-3 Pro

Kaldırma sırasında dengeleme ve döndürme.

- Otomatik olarak kendini hizalama / dengeleme.
- Yük kapasitesi: Maks. 20 ton
- Yük dengesizliği kapasitesi: Maks. 3000 kg
- Yüksüz ağırlık: 395 kg
- Standart zincir uzunluğu: 6 metre
- Zincir çarkının uzaktan kumanda ile serbest bırakılması.
- Zincir çarkı serbest bırakıldığında flaş ışığı uyarısı.
- Oto seviyeleme: Zincir çarkı serbest bırakıldığında ağırlık merkezini otomatik olarak bulur.
- Makara fonksiyonu (Serbest bırakılabilir zincir çarkı sistemi)

Ağır Hizmet Otomatik Yük Pozisyonlayıcılar

Heavy Duty Range Levelling Devices



GANTERUD L10 Heavy Duty

Kaldırma sırasında dengeleme ve döndürme.

- Yük kapasitesi: Maks. 10 ton
- Yük dengesizliği kapasitesi: Maks. 4 ton
- Yüksüz ağırlık: 260 kg
- Standart zincir uzunluğu: 3 metre



GANTERUD L50 Heavy Duty

Kaldırma sırasında dengeleme ve döndürme.

- Yük kapasitesi: Maks. 50 ton
- Yük dengesizliği kapasitesi: Maks. 15 ton
- Yüksüz ağırlık: 1150 kg
- Standart zincir uzunluğu: 6 metre

Basic Serisi Otomatik Yük Pozisyonlayıcılar

Basic Range Levelling Devices



GANTERUD L3

Kaldırma sırasında dengeleme ve döndürme.

- Yük kapasitesi: Maks. 3 ton
- Yük dengesizliği kapasitesi: Maks. 500 kg
- Yüksüz ağırlık: 126 kg
- Standart zincir uzunluğu: 3 metre

BİLGİ:

Temizlik dışında gerekli olan tek bakım, akünün şarj edilmesidir. Akü durumu seviyeleme cihazı üzerinde gösterilir ve normal kullanımda bataryanın haftada bir kez şarj edilmesi yeterlidir.



YENİ!

Acil durdurma fonksiyonuyla
artık daha güvenli!

Kolay Kullanım

Uzaktan kumanda
100 metreye kadar
menzile sahiptir.



Daha Güvenli Kaldırın

Dengeleme çözümlerimizle ünitelerinizi güvenli şekilde dengeleyin. Denge noktasını bularak stabiliteyi sağlarız. Her şeyi uzaktan kumandayla kontrol edin; hem personel hem de yük için hasar riskini en aza indirin!



Daha Hızlı Kaldırın

Ganterud'un dengeleme cihazlarıyla montaj sürecinizi dönüştürün ve montaj sürenizden %25'e kadar tasarruf edin!



Daha Çevreci Kaldırın

Çevreye duyarlı çözümümüzle CO2 emisyonlarını %50'ye kadar azaltın. Yenilikçi teknolojiimizi tercih ederek karbon ayak izinizi önemli ölçüde azaltın.



info@liftx.com.tr
www.liftx.com.tr